

CAMERA IP pilotable SN136W



- **Operating system:** Linux OS
- **Format compression:** Motion-JPEG-N
- **Capteur :** CMOS 300,000 pixel
- **Format video:** 25fps: QVGA/15fps: VGA
- **Résolution:** QVGA(320*240)/ VGA(640*480)
- **Luminosité:** 0.1 Lux/F1.2
- **Rapport signal/bruit:** 41 Db
- **WB,BLC :** Automatique
- **Objectif fixe :** 3,6mm
- **IR :** 10 pièces, portée 10m
- **Audio :** 2 canaux bidirectionnels
- **Gain :** AGC

- **Rotation :** Horizontal: 220°, vertical: 90°
- **Preset:** 15
- **Vitesse rotation:** 11 niveaux
- **Protocole:** Support TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE
- **Interface réseau :** RJ-45 10/100Mb prise Ethernet auto adaptable
- **Wifi :** 802.11 b/g
- **Utilisateurs :** Jusqu'à 5 visiteurs en même temps
- **Mode IP :** Adresse IP dynamique, IP fixe, PPPOE
- **Entrée/sortie :** 1+1
- **Gestion alarme :** Gestion email, message d'alarme, ftp upload, preset, GPIO etc.
- **System requis :** Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/win7, Internet Explorer 5.0, NET4.5 ou firefox, google browser.
- **Environnement:** intérieur, - 10°C -+50°C; humidité: +95%
- **Dimension :** 260mmX210mmX130mm
- **Poids :** 580g
- **Alimentation:** 5V / 2A