

ISIS PREMIUM CIF

DVR 4/8/16 canaux "temps réel CIF" haute résolution. H.264.

L'ISIS PREMIUM 4/8/16 canaux est un enregistreur « temps réel en CIF ». Il enregistre au format CIF en 25 i/s ou 6 i/s en D1.



- DVR de 4/8/16 canaux H.264 « temps réel en CIF.
- WIZZARD de programmation pour une configuration en quelques clics.
- Réglage de la qualité d'image sur chaque voie.
- 1 Sortie vidéo VGA haute résolution
- Affichage programmable
- Mode alarme
- Plusieurs modes d'enregistrement : continu, plage horaire, détection, alarme.
- Masquage, zoom digital, photo
- Journal des logs
- Configuration et utilisation à distance
- Compatible : iPhone, Blackberry, Google phone, Symbian et Windows mobile
- Facilité et rapidité de la sauvegarde des données

Conforme arrêté Août 2007



| REF | | SNISISPREM4CIF | SNISISPREM8CIF | SNISISPREM16CIF |
|-----------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Compression format | | Standard H.264 | | |
| Video | entrée | 4 Canaux | 8 Canaux | 16 Canaux |
| | sortie | 1 BNC, 1 VGA, 1 BNC SPOT | | |
| Resolution d'enregistrement | | D1,CIF | | |
| Format | Affichage | 100fps(PAL) 120fps(NTSC) | 200fps(PAL) 240fps(NTSC) | 400fps(PAL) 480fps(NTSC) |
| | Enregistrement | 100/25fps(PAL) 120/30fps(NTSC) | 200/50fps(PAL) 240/60fps(NTSC) | 400/100fps(PAL) 480/120fps(NTSC) |
| | Relecture | 100/25fps(PAL) 120/30fps(NTSC) | 200/50fps(PAL) 240/60fps(NTSC) | 400/100fps(PAL) 480/120fps(NTSC) |
| Audio | entrée | 4 canaux | | |
| | sortie | 1 canal | | |
| Alarme | entrée | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux |
| | sortie | 1 canal | | |
| Mode d'enregistrement | | Manuel, calendrier, détection de mouvement, capteurs | | |
| Pentaplex | | Prévisualisation, enregistrement, relecture, accès de secours, accès à distance | | |
| Network Interface | | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Adjustable | | |
| PTZ | | OUI 128presets,32 rondes | | |
| IR controller | | OUI | | |
| Interface de communication | | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | | |
| HDD | | 2 disques SATA | | |
| Alimentation | | 12V | | |
| Dimension | | W430 x D260 x H55mm | | |

<http://www.aliansis.com>