

ISIS PRO D1

DVR 4/8/16 canaux "temps réel D1" haute résolution. H.264.

L'ISIS PRO 4/8/16 canaux est un enregistreur « full D1 », il enregistre au format 4CIF(D1) en 25 i/s s sur toutes les voies.



- DVR de 4/8/16 canaux H.264 « temps réel en D1 ».
- Réglage de la qualité d'image sur chaque voie.
- 4 canaux en D1 ou tous les canaux en CIF pour la relecture simultanée.
- 1 Sortie vidéo VGA haute résolution 1280*1024, 1 sortie HDMI 1080p
- Affichage programmable
- Mode alarme
- Plusieurs modes d'enregistrement : continu, plage horaire, détection, alarme.
- Masquage, zoom digital, photo
- Journal des logs
- Configuration et utilisation à distance
- Compatible : iPhone, Blackberry, Google phone, Symbian et Windows mobile
- Facilité et rapidité de la sauvegarde des données



REF		ISIS PRO 4D1	ISIS PRO 8D1	ISIS PRO 16D1
Compression format		Standard H.264		
Video	Entrée	Composit :1.0Vp-p/75Ω, BNCx4	Composit :1.0Vp-p/75Ω, BNCx8	Composit :1.0Vp-p/75Ω, BNCx16
	Sortie	Composite :1.0Vp-p/75Ω,BNCx2 ; Haute résolution VGA :1280x1024 ; HMDI :1080P(1920x1080) ;		
Résolution d'enregistrement		704x576 (PAL); 704x480 (NTSC)		
Format	Affichage	100fps(PAL) 120fps(NTSC)	200fps(PAL) 240fps(NTSC)	400fps(PAL) 480fps(NTSC)
	Enregistrement	100fps(PAL) 120fps(NTSC)	200fps(PAL) 240fps(NTSC)	400fps(PAL) 480fps(NTSC)
	Relecture	100fps(PAL), 120fps(NTSC)		
Audio	Entrée	RCAx4		
	Sortie	RCAx1		
Alarme	Entrée	4CH	8CH	16CH
	Sortie	1CH		
Mode d'enregistrement		Manuel, calendrier, mouvement, capteur		
Pentaplex		Prévisualisation, enregistrement, relecture, accès de secours, accès à distance		
Interface réseau		RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Adjustable		
PTZ		YES 128presets,32 cruises		
IR controller		YES		
Communication Interface		RS485 x 2, USB2.0 x 2		
HDD		SATA x2		
batterie		12V		
Dimension		W430 x D260 x H55mm		W430 x D384 x H55mm